



MB

CATALOGUE MINI

2025/2026

GAMME MB MACHINERIE





TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES



SL15L3

Capacité: 1.5T
Batterie: 24V 20Ah
Chargeur: 24V 10A externe
Vitesse: 4.2/4.5 km/h



ET158

Capacité: 1.5T
Batterie: 48V 10/20Ah
Chargeur: 48V 3/5A externe
Largeur des fourches: 800/2000mm
Longueur des fourches: 560/685mm
Vitesse: 4.5/5.0 km/h



F4

Capacité: 1.5T
Batterie: 24V/20Ah
Chargeur: 24V/4A externe
Largeur des fourches: 685/560mm
Longueur des fourches: 1000/1500mm
Vitesse: 4/4.5km/h



EPL1531

Capacité: 1.5T
Batterie: 24V/20Ah
Chargeur: 24V/10A externe
Largeur des fourches: 560/685mm
Longueur des fourches: 900-1500mm
Vitesse: 4.5/5km/h



EPT20-15ET

Capacité: 1.5T
Batterie: 2x12V/85Ah
Chargeur: 24V/15A incorporé
Largeur des fourches: 560/685mm
Longueur des fourches: 1000/1150/1220mm
Vitesse: 4/4.5km/h



EPT20-15ET2H

Capacité: 1.5T
Batterie AGM: 24V 65Ah/85Ah
Chargeur: 24V 10A incorporé
Largeur des fourches: 420-685mm
Longueur des fourches: 800-2000mm
Vitesse: 3.8/4km/h
ALL ROAD



EPL154

Capacité: 1.5T
Batterie: 24V/30Ah
Chargeur: 48V/10A incorporé
Largeur des fourches: 540/685mm
Longueur des fourches: 800/1000/1150mm
Vitesse: 4.5/5.0km/h



ET208

Capacité: 2T
Batterie: 48V 20Ah
Chargeur: 48V 5A externe
Largeur des fourches: 800/2000mm
Longueur des fourches: 560/685mm
Vitesse: 4.5/4.7 km/h



F4 201

Capacité: 2.0T
Batterie: 2x 24V/20Ah (48V)
Chargeur: 24V/4A externe
Largeur des fourches: 685/560mm
Longueur des fourches: 1000/1500mm
Vitesse: 4/4.5km/h



EPL185

Capacité: 1.8T
Batterie: 48V/20Ah
(optionnel 48V/30Ah)
Chargeur: 48V/10A incorporé
Largeur des fourches: 540/685mm
Longueur des fourches: 900-1500mm
Vitesse: 5.0/5.5km/h



EPT20-20WA(L)

Capacité: 2T
Batterie: 24V/210Ah | 24V/240Ah
Option lithium: 24V/205Ah
Chargeur: 24V/50A externe
Largeur des fourches: 540/600/685mm
Longueur des fourches: 1150/1220mm
Vitesse: 5/5.5km/h



EPT25-WA(L)

Capacité: 2.5T
Batterie: 24V 165/210/240Ah
Option lithium: 24V 205Ah
Chargeur: 24V/50A externe
Largeur des fourches: 540/600/685mm
Longueur des fourches: 1150/1220mm
Vitesse: 5/5.5km/h



RPL201(H)

Capacité: 2T
Batterie: 24V/205Ah
Chargeur: 24V/100A externe
Largeur des fourches: 540/685mm
Longueur des fourches: 850-2400mm
Vitesse RPL201: 7.5/8km/h
Vitesse RPL201H: 9/12km/h



RPA201H

Capacité: 2T
Batterie: 24V 210Ah
Chargeur: 24V/30A externe
Largeur des fourches: 540/685mm
Longueur des fourches: 850-2400mm
Vitesse: 9/12km/h



KPL201(H)

Capacité: 2.0T
Batterie: 24V/280Ah | 24V/345Ah
Batterie au lithium: 24V/205Ah
Chargeur: 24V 100A externe
Largeur des fourches: 540/685mm
Longueur des fourches: 850-2400mm
Vitesse KPL201: 8.5/10 km/h
Vitesse KPL201H: 9/12 km/h



WPL202

Capacité: 2T
Batterie au lithium: 24V/100Ah
Chargeur: 24V/30A incorporé
Largeur des fourches: 540/685mm
Longueur des fourches: 900-1500mm
Vitesse: 5.5/6km/h



EXP15

Transpalette automatique
Capacité: 1.5T
Batterie: 24V 60Ah
Chargeur: 24V 20A externe
Vitesse: 1.1/1.25 km/h



XP15

Transpalette automatique
Capacité: 1.5T
Batterie: 24V 60Ah
Chargeur: 24V 20A externe
Vitesse: 0.9/1 km/h





GERBEURS ÉLECTRIQUES



CL1230J

Capacité: 1.2T
 Batterie: 2x 12V 100Ah
 Chargeur: 24V 10A incorporé
 Fourches: 1150x570mm
 Élévation: DX3000mm
 Vitesse: 4/4.2 km/h



ESL122

Capacité: 1.2T
 Batterie au lithium: 24V/80Ah
 Chargeur: 24V/30A incorporé
 Largeur des fourches: 570/685mm
 Longueur des fourches: 1150mm / 1220mm
 Élévation: 2500-3600mm
 Vitesse: 4.2/4.5km/h



EST122

Capacité: 1.2T
 Batterie AGM: 2x12V 85/105Ah
 Chargeur: 24V/10A incorporé
 Largeur des fourches: 570/685mm
 Longueur des fourches: 1150mm
 Élévation: 2500-3600mm
 Vitesse: 4.2/4.5km/h



EST124(L)

Capacité: 1.2T
 Batterie AGM: 24V/80Ah
 Option batterie au lithium: 24V/80Ah
 Chargeur AGM: 24V/10A incorporé
 Chargeur au lithium: 24V/30A incorporé
 Largeur des fourches: 570-685mm
 Longueur des fourches: 1000-1150-1220mm
 Élévation: 2513-3613mm
 Vitesse: 4.0/4.5km/h



ESA121(L)

Capacité: 1.2T
 Batterie AGM: 24V/105/125Ah
 Batterie au lithium: 24V 100Ah
 Chargeur: 24V/15A incorporé
 Élévation: 2513-4113mm



Également disponible sur
 modèles ESA121-D + ESA121-M



ES12-12ES

Capacité: 1.2T
 Batterie: 2x12V 85/105/120Ah
 Chargeur: 24V/10A incorporé
 Largeur des fourches: 600/685mm
 Longueur des fourches: 1150mm
 Élévation: 2515-3615mm
 Vitesse: 4.0/4.5km/h



ESA121(L)-M

Capacité: 1.2T
 Batterie au lithium: 24V 100Ah
 Chargeur au lithium: 24V 30A incorporé
 Batterie AGM: 24V 105Ah
 Chargeur AGM: 24V 15A incorporé
 Longueur des fourches: 1000-1220mm
 Largeur des fourches: 570-685mm
 Élévation: 1613-1913mm
 Vitesse: 4/4.5 km/h



ESA121(L)-D

Capacité: 1.2T
 Batterie au lithium: 24V 100Ah
 Chargeur au lithium: 24V 30A incorporé
 Batterie AGM: 24V 105Ah
 Chargeur AGM: 24V 15A incorporé
 Longueur des fourches: 1070-1220mm
 Largeur des fourches: 200-780mm
 Élévation: 2480-4080mm
 Vitesse: 4/4.5 km/h



ES12-25WA(L)

Capacité: 1.2T
 Batterie: 24V/210Ah
 Batterie au lithium: 24V/205Ah
 Chargeur: 24V/30A externe
 Chargeur au lithium: 24V/100A externe
 Largeur des fourches: 200-760mm
 Longueur des fourches: 920-1220mm
 Élévation: 2500-5000mm(min-max)
 Vitesse: 5.0/5.5km/h



ES14-30WA(L)

Capacité: 1.4T
 Batterie: 24V/210Ah
 Batterie au lithium: 24V/205Ah
 Chargeur: 24V/30A externe
 Chargeur au lithium: 24V/50A externe
 Largeur des fourches: 200-760mm
 Longueur des fourches: 920-1220mm
 Élévation: 2640-5500mm(min-max)
 Vitesse: 5.5/6.0km/h



ES18-40WA(L)

Capacité: 1.8T
 Batterie: 24V/280Ah | 24V/360Ah
 Batterie au lithium: 24V/205Ah
 Chargeur: 24V/30A externe
 Chargeur au lithium: 24V/50A externe
 Largeur des fourches: 200-760mm
 Longueur des fourches: 920-1220mm
 Élévation: 2640-5500mm
 Vitesse: 4.5/5.0km/h



ES15-33DM

Capacité: 1.5T
 Batterie: 24V/125Ah
 Chargeur: 24V/30A incorporé
 Largeur des fourches: 200-765mm
 Longueur des fourches: 1070mm
 Élévation: 2490-3290mm
 Vitesse: 5.0km/h



DS3(L)

Capacité: 1.5T
 Batterie au lithium: 24V 40Ah
 Chargeur au lithium: 24V 15A incorporé
 Batterie AGM: 24V 80Ah
 Chargeur AGM: 24V 10A incorporé
 Longueur des fourches: 1000-1220mm
 Largeur des fourches: 570-685mm
 Élévation: 2518-3918mm
 Vitesse: 4/4.5 km/h



ES15-15ES

Capacité: 1.5T
 Batterie: 2x12V/125Ah
 Chargeur: 24V/30A incorporé
 Largeur des fourches: 600/685mm
 Longueur des fourches: 1150mm
 Élévation: 2515-3315mm
 Vitesse: 5km/h



WSA121L

Capacité: 1.2T
 Batterie: 24V 100Ah
 Chargeur: 24V/30A externe
 Largeur des fourches: 570-685mm
 Longueur des fourches: 1150-1220mm
 Élévation: 2500-4800mm
 Vitesse: 5/5.5 km/h



WSA161(L)

Capacité: 1.6T
 Batterie WSA161: 24V 210/240
 Batterie WSA161L: 24V 100/205Ah
 Chargeur: 24V/30A externe
 Chargeur au lithium: 24V/30A - 100A
 Largeur des fourches: 570-685mm
 Longueur des fourches: 1150-1220mm
 Élévation: 2500-5500mm
 Vitesse: 5/5.5 km/h



ESi161

Capacité: 1.6T
 Batterie: 24V/80Ah
 Chargeur: 24V/30A incorporé
 Largeur des fourches: 560mm
 Longueur des fourches: 1150mm
 Élévation: 1608mm
 Vitesse: 4/4.5km/h



WSi161(L)

Capacité: 1.6T
 Batterie au lithium: 24V 100Ah
 Chargeur au lithium: 24V 30A incorporé
 Batterie au plomb: 24V 210/240Ah
 Chargeur de plomb: 24V 30A externe
 Longueur des fourches: 1150mm
 Largeur des fourches: 570-685mm
 Élévation: 2600-5500mm
 Vitesse: 4/4.5 km/h



ES16-RS(L)

Capacité: 1.6T
 Batterie: 24V 210/230/280Ah
 Batterie au lithium: 24V/205Ah
 Chargeur: 24V/30A externe
 Chargeur au lithium: 24V/100A externe
 Largeur des fourches: 570/600/685mm
 Longueur des fourches: 1150/1220mm
 Élévation: 2700-5800mm
 Vitesse: 5.5/6.0km/h



ES16-RSi(L)

Capacité: 1.6T
 Batterie: 24V 280/360Ah
 Batterie au lithium: 24V 205Ah
 Chargeur: 24V 30/50A externe
 Largeur des fourches: 560mm
 Longueur des fourches: 1150/1220mm
 Élévation: 2700-5000mm
 Vitesse: 5.5/6km/h





GERBEURS ÉLECTRIQUES



ES20-2ORAS(L)

Capacité: 2T
 Batterie: 24V/280Ah
 Batterie au lithium: 24V/205Ah
 Chargeur: 24V/30A externe
 Chargeur au lithium: 24V/100A externe
 Largeur des fourches: 570/685mm
 Longueur des fourches: 1150/1220mm
 Élévation: 2700-5500mm
 Vitesse: 5.5/6km/h



RSC082/122(L)

Capacité: 0.8/1.2T
 Batterie au plomb: 24V 210Ah
 Batterie au lithium: 24V 205Ah
 Chargeur: 24V 30A externe
 100A incorporé (lithium)
 Fourches: 920-1520mm
 Élévation: 2000-3300mm
 Vitesse: 5.5/6km/h



RSC152/202(L)

Capacité: 1.5/2.0T
 Batterie au plomb: 24V 210/280/345Ah
 Batterie au lithium: 24V 205Ah
 Chargeur: 24V 30/50A externe
 100A incorporé (lithium)
 Fourches: 920-1520mm
 Élévation: 1067-5000mm
 Vitesse: 5.5/6km/h



KSi201

Capacité: 2.0T
 Batterie: 24V/205Ah
 Chargeur: 24V/30A incorporé
 Largeur des fourches: 570mm
 Longueur des fourches: 1150mm
 Vitesse: 8.5/10km/h



CQE15S(L)

Capacité: 1.5T
 Batterie: 24V 205Ah
 Chargeur: 24V 100A externe
 Largeur des fourches: 860-1270mm
 Longueur des fourches: 1070-1370mm
 Élévation: 2700-5500mm
 Vitesse: 5.5/6 km/h



CHARIOT PRÉPARATEUR



TPL251/301

Capacité: 2.5T/3T
 Batterie: 24V 280/410Ah
 Chargeur: 24V 100A externe
 Longueur des fourches: 850/2400mm
 Vitesse: 9.5/14.5 km/h



JX1(L)

Capacité: 0.5T
 Batterie au lithium: 24V/205Ah
 Chargeur: 24V/27A incorporé
 Élévation: 3200-4880mm
 Vitesse: 5.5km/h



MHA13

Capacité: 1.3T
 Batterie: 48V / 450Ah
 Fourches: 1220mm x 700mm
 Élévation maximale: 9500mm
 Hauteur maximale de prise: 1100mm
 Vitesse: 6/6.3mm



CHARIOT À MÂT RETRACTABLE



CQD16/20L

Capacité: 1.6T/2T
 Batterie: 48V 405Ah
 Chargeur: 48V 200A externe
 Élévation: 3000-12000mm



CQD16/20LB

Capacité: 1.6T/2T
 Batterie: 48V 405Ah
 Chargeur: 48V 200A externe
 Élévation: 4000-9500mm
 Vitesse: 1.6T: 10/11 km/h
 Vitesse: 2T: 9/9.5 km/h



MHA10

Capacité: 1T
 Batterie: 24V / 400Ah
 Fourches: 1070mm x 700mm
 Élévation maximale: 6000mm
 Hauteur maximale de prise: 7600mm
 Vitesse: 6/6.3mm



JX0(L)

Capacité: 90/110/136kg
 Batterie: 48V/120Ah
 Option batterie au lithium: 24V/120Ah
 Chargeur: 24V/15A incorporé
 Chargeur au lithium: 24V/30A incorporé
 Vitesse: 6/6.5km/h



CHARIOTS TRACTEURS



MFE20B

Ciseaux simples
 Capacité: 2000Kg
 Batterie: 48V 550Ah
 Élévation maximale: 10160mm
 Vitesse: 8/10 km/h



MFE14D

Ciseaux double
 Capacité: 1450Kg
 Batterie: 48V 550Ah
 Élévation maximale: 10160mm
 Vitesse: 8/10 km/h



QDD301T(L)

Capacité: 3.0T
 Batterie: 48V/240Ah | 48V/275Ah
 Option lithium: 48V/280Ah
 Chargeur: 48V/45A externe
 Vitesse: 7/15 km/h



QDD10

Capacité: 1.0T
 Batterie: 24V/50Ah
 Chargeur: 24V/8A incorporé
 Vitesse: 4.5/5 km/h

QDD601T(L)

Capacité: 6.0T
 Batterie: 48V/275Ah | 48V/325Ah
 Option lithium: 48V/280Ah
 Chargeur: 48V/45A externe
 Chargeur option lithium: 48V/100A externe
 Vitesse: 7/17 km/h



ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE



TCL101

Capacité: 1T
 Batterie: 80V 50Ah
 Chargeur: 80V 35A incorporé
 Longueur des fourches: 920/1220mm
 Rayon de virage: 1422mm
 Vitesse: 11/13 km/h



CPD15/18/20TVL

Capacité: 1.5T | 1.8T | 2.0T
 Batterie: 80V/150Ah | 80V/205/280Ah
 Chargeur intégré: 80V/35/60Ah
 Chargeur externe: 80V/35/65/100A
 Élévation: 3000-6000mm
 Élévation CPD15TVL: 3000-5000mm
 Élévation CPD18/20TVL: 3000-6000mm
 Vitesse: 13/14km/h



EFS151

Capacité: 1.5T
 Batterie au lithium: 48V/150Ah
 Chargeur: 48V/50A incorporé
 Longueur des fourches: 920-1520mm
 Rayon de virage: 1535mm
 Élévation: 2700-4500mm
 Vitesse: 8/9 km/h



EFL803/1003-HV-6

Haute tension
 Capacité: 8T / 10T
 Centre de charge: 600mm
 Batterie: 309V 304Ah
 Chargeur: 20kw/40kw
 triphasé AC 370-460V, 50-60HZ, 32A
 Vitesse: 29/30 km/h



TDL162

Capacité: 1.6T
 Batterie: 80V 280Ah
 Chargeur: 80V 35A incorporé, 80V 60/100A externe
 Fourches: 920-1800mm
 Élévation: 3000-6000mm
 Vitesse: 15/16km/h



TDL201

Capacité: 2T
 Batterie: 48V 405 Ah
 Chargeur: 48V 50Ah incorporé, 48V150/200Ah externe
 Longueur des fourches: 1070-2200mm
 Élévation: 3000-6000mm
 Vitesse: 15/16 km/h



EFL203(P)

Capacité: 2.0T
 Batterie: 80V 230/410/460Ah
 Chargeur: 80V/60/100/150/200A externe o 35A incorporé
 Longueur des fourches: 920-2200mm
 Élévation: 3000-6000mm
 Vitesse: 14/15km
 Vitesse modèle EFL203P: 19/20km



EFL803-HV-9

Haute tension
 Capacité: 8T
 Centre de charge: 900mm
 Batterie: 309V 304Ah
 Chargeur: 20kw/40kw
 triphasé AC 370-460V, 50-60HZ, 32A
 Vitesse: 29/30 km/h



EFL181

Capacité: 1.8T
 Batterie: 48V 150/205Ah
 Chargeur: 48v/50Ah incorporé 48V/100Ah externe
 Longueur des fourches: 920-1800mm
 Élévation: 2500-4800mm (min-max)
 Vitesse: 8.5/9km/h



CPD20FVL

Capacité: 2.0T
 Batterie: 80V/205Ah
 Chargeur intégré: 80V/35/60Ah
 Chargeur externe: 80V/35/65/100A
 Élévation: 3000-6000mm
 Vitesse: 13/14km/h



EFL253(S)(P)

Capacité: 2.5T
 Batterie: 80V/205/280/410Ah
 Vitesse de batterie EFL253S: 80V/230/460Ah
 Modèle de batterie EFL253P: 80V/280/460Ah
 Chargeur: 80V/60/100/150/200A externe o 35A incorporé
 Longueur des fourches: 920-2200mm
 Élévation: 3000-6000mm
 Vitesse: 11/12 Km/h
 Vitesse modèle EFL253S: 16/17km/h
 Vitesse modèle EFL253P: 19/20km/h



EFL201

Capacité: 2T
 Batterie: 80V 150/205Ah
 Chargeur: 80V 35/60A incorporé, 80V 65/130A externe
 Fourches: 920-1820mm
 Élévation: 2500-5000mm
 Vitesse: 11/14km/h



EFX2-251

Capacité: 2.5T
 Batterie: 80V 150Ah
 Chargeur: 80V 35A incorporé, 80V 35/60/65A externe
 Fourches: 1070-2400mm
 Élévation: 3000-4800mm
 Vitesse: 11/12km/h



EFL303(S)(P)

Capacité: 3000Kg
 Batterie: 80V 205/280/410Ah
 Modèle de batterie EFL303S: 80V 230/460Ah
 Modèle de batterie EFL303P: 80V/460/560Ah
 Chargeur: 80V/60/100/150/200A externe o 35A incorporé
 Longueur des fourches: 1070-2400mm
 Élévation: 2700-6000mm
 Vitesse: 11/12 Km/h
 Vitesse modèle EFL303S: 16/17km/h
 Vitesse modèle EFL303P: 19/20km/h



CPD50L1

Capacité: 5T
 Batterie: 48V 560/690Ah
 Chargeur: 48V 200A externe
 Fourches: 1070-1820mm
 Élévation: 3000-650mm
 Vitesse: 16/18km/h



EFL603/703-HV-6

Haute tension
 Capacité: 6T / 7T
 Centre de charge: 600mm
 Batterie: 309V 304Ah
 Chargeur: 20kw/40kw
 triphasé AC 370-460V, 50-60HZ, 32A
 Vitesse: 29/30 km/h



EFL353(S)(P)

Capacité: 3500KG
 Batterie: 80V 280/410Ah
 Modèle de batterie EFL353S: 80V 280/460Ah
 Modèle de batterie EFL353P: 80V/460/560Ah
 Chargeur: 80V/60/100/150/200A externe o 35A incorporé
 Longueur des fourches: 1070-2420mm
 Élévation: 2700-6000mm
 Vitesse: 11/12 Km/h
 Vitesse modèle EFL353S: 16/17km/h
 Vitesse modèle EFL353P: 19/20km/h





ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE MULTIDIRECTIONNEL ET TRILATÉRAL



MQZ25-30

Capacité: 2.5T / 3.0T
 Élévation maximale: 8500mm
 Batterie au plomb: 48V 700Ah
 Batterie au lithium: 48V 460Ah
 Vitesse: 8/10km/h
 Fourches: 1070mm x 400/840mm



MCA16

Capacité: 1.6T
 Élévation maximale: 12000mm
 Batterie au plomb: 48V 600Ah/880Ah
 Batterie au lithium: 48V 460Ah/600Ah
 Vitesse: 8 km/h



MQK30

Capacité: 3.0T
 Élévation: 3000-8000mm
 Batterie au lithium: 48V 600Ah
 Vitesse latérale: 7/8km/h
 Vitesse frontale: 9/10 km/h



MCC16

Capacité: 1.6T
 Élévation maximale: 14200mm
 Batterie au plomb: 80V 560/700/840Ah
 Batterie au lithium: 80V 450Ah/600Ah
 Vitesse: 10 km/h



MQC25-30

Capacité: 2.5T/3.0T
 Élévation maximale: 8000mm
 Batterie: 48V 500Ah
 Vitesse: 8/9 km/h



MQC35-40 45-50

Capacité: 3.5T/4T/4.5T/5T
 Élévation maximale: 8000mm
 Batterie: 48V 560Ah
 80V/500Ah
 Vitesse: 7/8 km/h



THERMIQUES



CPD25/30/35T8-G51

Capacité: 2.5/3.0/3.5T
 Longueur des fourches: 1070-1800mm
 Moteur: XINCHAI 3E22YG51, euro V
 Option moteur KUBOTA
 Élévation: 2500-6000mm



TOUT-TERRAIN DE 1,5 T À 5,0 T

Longueur des fourches: 1070-1800mm
 Moteur: KUBOTA euro V
 Élévation: 3000-6000mm



**GRANDE CAPACITÉ
DE 4T À 12T**



www.mb-maquinaria.com

MB Maquinaria
Rúa Romana 58
31390, Olite
Navarra (España)

info@mb-maquinaria.com
www.mb-maquinaria.com



© 2025-2026 MB Machinerie

Les produits MB Machinerie sont conformes
aux exigences légales et techniques en
matière de sécurité des directives européennes.

