



MB

CATÁLOGO MINI

2026/2027

GAMA MB MAQUINARIA





TRANSPALETAS ELÉCTRICAS



SL15L3/SL20L3

Capacidad: 1.5T | 2.0T
Batería SL15L3: 24V 20Ah
Batería SL20L3: 48V 20Ah
Cargador: 24V 10A externo
Velocidad: 4.2/4.5 km/h



ET158

Capacidad: 1.5T
Batería: 48V 10/20Ah
Cargador: 48V 3/5A externo
Largo de horquillas 800/2000mm
Ancho de horquillas 560/685mm
Velocidad: 4.5/5.0 km/h



F4

Capacidad: 1.5T
Batería: 24V/20Ah
Cargador: 24V/4A externo
Ancho de horquilla: 685/560mm
Largo de horquilla: 1000/1500mm
Velocidad: 4/4.5km/h



WAL20 PRO

Capacidad: 2T
Batería: 24V 100Ah
Cargador: incorporado 24V/30A
Ancho de horquilla: 850-2400mm
Largo de horquilla: 540-685mm
Velocidad: 6km/h



EPT20-15ET

Capacidad: 1.5T
Batería: 2x12V/85Ah
Cargador: 24V/15A incorporado
Ancho horquilla: 560/685mm
Largo horquilla: 1000/1150/1220mm
Velocidad: 4/4.5km/h



EPT20-15ET2H

Capacidad: 1.5T
Batería AGM : 24V 65Ah/85Ah
Cargador: 24V 10A incorporado
Ancho de horquilla: 420-685mm
Largo de horquilla: 800-2000mm
Velocidad: 3.8/4km/h

ALL ROAD



EPL185

Capacidad: 1.8T
Batería: 48V/20Ah
(opcional 48V/30Ah)
Cargador: 48V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 900-1500mm
Velocidad: 5.0/5.5km/h



ET208

Capacidad: 2T
Batería: 48V 20Ah
Cargador: 48V 5A externo
Largo de horquillas 800/2000mm
Ancho de horquillas 560/685mm
Velocidad: 4.5/4.7 km/h



F4 201

Capacidad: 2.0T
Batería : 2x 24V/20Ah (48V)
Cargador: 24V/4A externo
Ancho de horquilla: 685/560mm
Largo de horquilla: 1000/1500mm
Velocidad: 4/4.5km/h



RPL20 PRO

Capacidad: 2T
Batería: 24V 280Ah
Cargador: externo 24V100A
Largo de horquillas 850-2400mm
Ancho de horquillas 540-685mm
Velocidad: 9.5/12.5 km/h



EPT20-20WA(L)

Capacidad: 2T
Batería: 24V/210Ah | 24V/240Ah
Opción Litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/50A externo
Ancho horquilla: 540/600/685mm
Largo horquilla: 1150/1220mm
Velocidad: 5/5.5km/h



EPT25-WA(L)

Capacidad: 2.5T
Batería: 24V 165/210/240Ah
Opción Litio: 24V 205Ah
Cargador: 24V/50A externo
Ancho horquilla: 540/600/685mm
Largo horquilla: 1150/1220mm
Velocidad: 5/5.5km/h



RPL201(H)

Capacidad: 2T
Batería: 24V/205Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad RPL201: 7.5/8km/h
Velocidad RPL201H: 9/12km/h



RPA201H

Capacidad: 2T
Batería: 24V 210Ah
Cargador: 24V/30A externo
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad: 9/12km/h



KPL201(H)

Capacidad: 2.0T
Batería: 24V/280Ah | 24V/345Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V 100A externo
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad KPL201: 8.5/10 km/h
Velocidad KPL201H: 9/12 km/h



WPL202

Capacidad: 2T
Batería de litio: 24V/100Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 900-1500mm
Velocidad: 5.5/6km/h



EXP15

Transpaleta automática
Capacidad: 1.5T
Batería: 24V 60Ah
Cargador: 24V 20A externo
Velocidad: 1.1/1.25 km/h



XP15

Transpaleta automática
Capacidad: 1.5T
Batería: 24V 60Ah
Cargador: 24V 20A externo
Velocidad: 0.9/1 km/h





APILADORES ELÉCTRICOS



CL1230J

Capacidad: 1.2T
 Batería: 2x 12V 100Ah
 Cargador: 24V 10A incorporado
 Horquillas 1150x570mm
 Elevación DX3000mm
 Velocidad: 4/4.2 km/h



ESL122

Capacidad: 1.2T
 Batería de litio: 24V/80Ah
 Cargador: 24V/30A incorporado
 Ancho de horquilla: 570/685mm
 Largo de horquilla: 1150mm / 1220mm
 Elevación: 2500-3600mm
 Velocidad: 4.2/4.5Km/h



EST122

Capacidad: 1.2T
 Batería AGM: 2x12V 85/105Ah
 Cargador: 24V/10A incorporado
 Ancho de horquilla: 570/685mm
 Largo de horquilla: 1150mm
 Elevación: 2500-3600mm
 Velocidad: 4.2/4.5Km/h



EST124(L)

Capacidad: 1.2T
 Batería AGM: 24V/80Ah
 Batería opción litio: 24V/80Ah
 Cargador AGM: 24V/10A incorporado
 Cargador de litio: 24V/30A incorporado
 Ancho de horquilla: 570-685mm
 Largo de horquilla: 1000-1150-1220mm
 Elevación: 2513-3613mm
 Velocidad: 4.0/4.5Km/h



ESA121(L)

Capacidad: 1.2T
 Batería AGM: 24V/105/125Ah
 Batería litio: 24V 100Ah
 Cargador: 24V/15A incorp.
 Elevación: 2513-4113mm



También disponibles modelos
 ESA121-D + ESA121-M



ES12-12ES

Capacidad: 1.2T
 Batería: 2x12V 85/105/120Ah
 Cargador: 24V/10A incorporado
 Ancho de horquilla: 600/685mm
 Largo de horquilla: 1150mm
 Elevación: 2515-3615mm
 Velocidad: 4.0/4.5Km/h



ESA121(L)-M

Capacidad: 1.2T
 Batería litio: 24V 100Ah
 Cargador litio: 24V 30A incorporado
 Batería AGM: 24V 105Ah
 Cargador AGM 24V 15A incorporado
 Largo horquillas 1000-1220mm
 Ancho horquillas 570-685mm
 Elevación 1613-1913mm
 Velocidad: 4/4.5 km/h



ESA121(L)-D

Capacidad: 1.2T
 Batería litio: 24V 100Ah
 Cargador litio: 24V 30A incorporado
 Batería AGM: 24V 105Ah
 Cargador AGM 24V 15A incorporado
 Largo horquillas 1070-1220mm
 Ancho horquillas 200-780mm
 Elevación 2480-4080mm
 Velocidad: 4/4.5 km/h



ES12-25WA(L)

Capacidad: 1.2T
 Batería: 24V/210Ah
 Batería de litio: 24V/205Ah
 Cargador: 24V/30A externo
 Cargador de litio: 24V/100A externo
 Ancho de horquilla: 200-760mm
 Largo de horquilla: 920-1220mm
 Elevación: 2500-5000mm(min-max)
 Velocidad: 5.0/5.5Km/h



ES14-30WA(L)

Capacidad: 1.4T
 Batería: 24V/210Ah
 Batería de litio: 24V/205Ah
 Cargador: 24V/30A externo
 Cargador de litio: 24V/50A externo
 Ancho de horquilla: 200-760mm
 Largo de horquilla: 920-1220mm
 Elevación: 2640-5500mm(min-max)
 Velocidad: 5.5/6.0Km/h



ES18-40WA(L)

Capacidad: 1.8T
 Batería: 24V/280Ah | 24V/360Ah
 Batería de litio: 24V/205Ah
 Cargador: 24V/30A externo
 Cargador de litio: 24V/50A externo
 Ancho de horquilla: 200-760mm
 Largo de horquilla: 920-1220mm
 Elevación: 2640-5500mm
 Velocidad: 4.5/5.0Km/h



ES15-33DM

Capacidad: 1.5T
 Batería: 24V/125Ah
 Cargador: 24V/30A incorporado
 Ancho de horquilla: 200-765mm
 Largo de horquilla: 1070mm
 Elevación: 2490-3290mm
 Velocidad: 5.0Km/h



DS3(L)

Capacidad: 1.5T
 Batería litio: 24V 40Ah
 Cargador litio: 24V 15A incorporado
 Batería AGM: 24V 80Ah
 Cargador AGM 24V 10A incorporado
 Largo horquillas 1000-1220mm
 Ancho horquillas 570-685mm
 Elevación 2518-3918mm
 Velocidad: 4/4.5 km/h



ES15-15ES

Capacidad: 1.5T
 Batería: 2x12V/125Ah
 Cargador: 24V/30A incorporado
 Ancho de horquilla: 600/685mm
 Largo de horquilla: 1150mm
 Elevación: 2515-3315mm
 Velocidad: 5Km/h



WSA121L

Capacidad: 1.2T
 Batería: 24V 100Ah
 Cargador: 24V/30A externo
 Ancho de horquilla: 570-685mm
 Largo de horquilla: 1150-1220mm
 Elevación: 2500-4800mm
 Velocidad: 5/5.5 Km/h



WSA161(L)

Capacidad: 1.6T
 Batería WSA161: 24V 210/240
 Batería WSA161L: 24V 100/205Ah
 Cargador: 24V/30A externo
 Cargador de litio: 24V/30A - 100A
 Ancho de horquilla: 570-685mm
 Largo de horquilla: 1150-1220mm
 Elevación: 2500-5500mm
 Velocidad: 5/5.5 Km/h



ESi161

Capacidad: 1.6T
 Batería: 24V/80Ah
 Cargador: 24V/30A incorporado
 Ancho de horquilla: 560mm
 Largo de horquilla: 1150mm
 Elevación: 1608mm
 Velocidad: 4/4.5Km/h



WSi161(L)

Capacidad: 1.6T
 Batería litio: 24V 100Ah
 Cargador litio: 24V 30A incorporado
 Batería plomo: 24V 210/240Ah
 Cargador plomo 24V 30A externo
 Largo horquillas 1150mm
 Ancho horquillas 570-685mm
 Elevación 2600-5500mm
 Velocidad: 4/4.5 km/h



ES16-RS(L)

Capacidad: 1.6T
 Batería: 24V 210/230/280Ah
 Batería de litio: 24V/205Ah
 Cargador: 24V/30A externo
 Cargador de litio: 24V/100A externo
 Ancho de horquilla: 570/600/685mm
 Largo de horquilla: 1150/1220mm
 Elevación: 2700-5800mm
 Velocidad: 5.5/6.0Km/h



ES16-RSi(L)

Capacidad: 1.6T
 Batería: 24V 280/360Ah
 Batería de litio 24V 205Ah
 Cargador: 24V 30/50A externo
 Ancho de horquilla: 560mm
 Largo de horquilla: 1150/1220mm
 Elevación: 2700-5000mm
 Velocidad: 5.5/6Km/h





APILADORES ELÉCTRICOS



ES20-2ORAS(L)

Capacidad: 2T
 Batería: 24V/280Ah
 Batería de litio: 24V/205Ah
 Cargador: 24V/30A externo
 Cargador de litio: 24V/100A externo
 Ancho de horquilla: 570/685mm
 Largo de horquilla: 1150/1220mm
 Elevación: 2700-5500mm
 Velocidad: 5.5/6km/h



RSC082/122(L)

Capacidad: 0.8/1.2T
 Batería plomo: 24V 210Ah
 Batería litio: 24V 205Ah
 Cargador: 24V 30A externo
 100A incorporado (litio)
 Horquillas: 920-1520mm
 Elevación: 2000-3300mm
 Velocidad: 5.5/6km/h



RSC152/202(L)

Capacidad: 1.5/2.0T
 Batería plomo: 24V 210/280/345Ah
 Batería litio: 24V 205Ah
 Cargador: 24V 30/50A externo
 100A incorporado (litio)
 Horquillas: 920-1520mm
 Elevación: 1067-5000mm
 Velocidad: 5.5/6km/h



KSi201

Capacidad: 2.0T
 Batería: 24V/205Ah
 Cargador: 24V/30A incorporado
 Ancho de horquilla: 570mm
 Largo de horquilla: 1150mm
 Velocidad: 8.5/10km/h



CQE15S(L)

Capacidad: 1.5T
 Batería: 24V 205Ah
 Cargador: 24V 100A externo
 Ancho interior patas: 860-1270mm
 Largo de horquilla: 1070-1370mm
 Elevación: 2700-5500mm
 Velocidad: 5.5/6 km/h



RECOGEPEDIDOS




TPL251/301

Capacidad: 2.5T/3T
 Batería: 24V 280/410Ah
 Cargador: 24V 100A externo
 Largo de horquillas: 850/2400mm
 Velocidad: 9.5/14.5 km/h



JX1(L)

Capacidad: 0.5T
 Batería de litio: 24V/205Ah
 Cargador: 24V/27A incorporado
 Elevación: 3200-4880mm
 Velocidad: 5.5km/h



MHA13

Capacidad: 1.3T
 Batería: 48V / 450Ah
 Horquillas: 1220mm x 700mm
 Altura max elevación: 9500mm
 Altura max picking: 11100mm
 Velocidad: 6/6.3mm



RETRÁCTILES



CQD16/20L

Capacidad: 1.6T/2T
 Batería: 48V 405Ah
 Cargador: 48V 200A externo
 Elevación: 3000-12000mm



CQD16/20LB

Capacidad: 1.6T/2T
 Batería: 48V 405Ah
 Cargador: 48V 200A externo
 Elevación: 4000-9500mm
 Velocidad 1.6T: 10/11 km/h
 Velocidad 2T: 9/9.5 km/h



MHA10

Capacidad: 1T
 Batería: 24V / 400Ah
 Horquillas: 1070mm x 700mm
 Altura max elevación: 6000mm
 Altura max picking: 7600mm
 Velocidad: 6/6.3mm



JX0(L)

Capacidad: 90/110/136kg
 Batería: 24V/120Ah
 Batería opción litio: 24V/120Ah
 Cargador: 24V/15A incorporado
 Cargador de litio: 24V/30A incorporado
 Velocidad: 6/6.5km/h



TRACTORES DE ARRASTRE



MFE20B

Tijera simple
 Capacidad: 2000Kg
 Batería: 48V 550Ah
 Elevación máxima: 10160mm
 Velocidad: 8/10 km/h



MFE14D

Tijera doble
 Capacidad: 1450Kg
 Batería: 48V 550Ah
 Elevación máxima: 10160mm
 Velocidad: 8/10 km/h



QDD301T(L)

Capacidad: 3.0T
 Batería: 48V/240Ah | 48V/275Ah
 Opción litio: 48V/280Ah
 Cargador: 48V/45A externo
 Velocidad: 7/15 km/h



QDD10

Capacidad: 1.0T
 Batería: 24V/50Ah
 Cargador: 24V/8A incorporado
 Velocidad: 4.5/5 km/h

QDD601T(L)

Capacidad: 6.0T
 Batería: 48V/275Ah | 48V/325Ah
 Opción litio: 48V/280Ah
 Cargador: 48V/45A externo
 Cargador opción litio: 48V/100A externo
 Velocidad: 7/17 km/h



CARRETILLAS ELÉCTRICAS



TCL101

Capacidad: 1T
 Batería: 80V 50Ah
 Cargador: 80V 35A incorporado
 Largo de horquillas: 920/1220mm
 Radio de giro: 1422mm
 Velocidad: 11/13 km/h



CPD15/18/20TVL

Capacidad: 1.5T | 1.8T | 2.0T
 Batería: 80V/150Ah | 80V/205/280Ah
 Cargador incorporado: 80V/35/60Ah
 Cargador externo: 80V/35/65/100A
 Elevación: 3000-6000mm
 Elevación CPD15TVL : 3000-5000mm
 Elevación CPD18/20TVL: 3000-6000mm
 Velocidad: 13/14km/h



EFS151

Capacidad: 1.5T
 Batería de litio: 48V/150Ah
 Cargador: 48V/50A incorporado
 Largo de horquilla: 920-1520mm
 Radio de giro: 1535mm
 Elevación: 2700-4500mm
 Velocidad: 8/9 Km/h



EFL803/1003-HV-6

Alto voltaje
 Capacidad: 8T / 10T
 Centro de carga: 600mm
 Batería: 309V 304Ah
 Cargador: 20kw/40kw
 trifásico AC 370-460V, 50-60HZ, 32A
 Velocidad: 29/30 km/h



CPD15/18/20TV8

Especial para cámara frío

Capacidad: 1.5T | 1.8T | 2.0T
 Batería: 80V 240Ah/300Ah/360Ah
 Cargador: externo 80V 30Ah/45Ah
 Horquillas: 1070/2200mm
 Elevación: 3000/6000mm
 Velocidad: 13/14 km/h



TDL201

Capacidad: 2T
 Batería: 48V 405 Ah
 Cargador: 48V 50Ah incorporado,
 48V150/200Ah externo
 Largo de horquilla: 1070-2200mm
 Elevación: 3000-6000mm
 Velocidad: 15/16 km/h



EFL203(P)

Capacidad: 2.0T
 Batería: 80V 230/410/460Ah
 Cargador: 80V/60/100/150/200A externo
 o 35A incorporado
 Largo de horquilla: 920-2200mm
 Elevación: 3000-6000mm
 Velocidad: 14/15km
 Velocidad modelo EFL203P: 19/20km



EFL803-HV-9

Alto voltaje
 Capacidad: 8T
 Centro de carga: 900mm
 Batería: 309V 304Ah
 Cargador: 20kw/40kw
 trifásico AC 370-460V, 50-60HZ, 32A
 Velocidad: 29/30 km/h



EFL181

Capacidad: 1.8T
 Batería: 48V 150/205Ah
 Cargador: 48v/50Ah incorporado
 48V/100Ah externo
 Largo de horquilla: 920-1800mm
 Elevación: 2500-4800mm(min-max)
 Velocidad: 8.5/9km/h



CPD20FVL

Capacidad: 2.0T
 Batería: 80V/205Ah
 Cargador incorporado: 80V/35/60Ah
 Cargador externo: 80V/35/65/100A
 Elevación: 3000-6000mm
 Velocidad: 13/14km/h



EFL253(S)(P)

Capacidad: 2.5T
 Batería: 80V/205/280/410Ah
 Batería modelo EFL253S: 80V/230/460Ah
 Batería modelo EFL253P:80V/280/460Ah
 Cargador: 80V/60/100/150/200A externo
 o 35A incorporado
 Largo de horquilla: 920-2200mm
 Elevación: 3000-6000mm
 Velocidad: 11/12 Km/h
 Velocidad modelo EFL253S: 16/17km/h
 Velocidad modelo EFL253P: 19/20km/h



EFL201

Capacidad: 2T
 Batería: 80V 150/205Ah
 Cargador: 80V 35A incorporado,
 80V 65/130A externo
 Horquillas: 920-1820mm
 Elevación: 2500-5000mm
 Velocidad: 11/14km/h



EFX2-251

Capacidad: 2.5T
 Batería: 80V 150Ah
 Cargador: 80V 35A incorporado,
 80V 35/60/65A externo
 Horquillas: 1070-2400mm
 Elevación: 3000-4800mm
 Velocidad: 11/12km/h



EFL303(S)(P)

Capacidad: 3000Kg
 Batería: 80V 205/280/410Ah
 Batería modelo EFL303S: 80V 230/460Ah
 Batería modelo EFL303P:80V/460/560Ah
 Cargador: 80V/60/100/150/200A externo
 o 35A incorporado
 Largo de horquilla: 1070-2400mm
 Elevación: 2700-6000mm
 Velocidad: 11/12 Km/h
 Velocidad modelo EFL303S: 16/17km/h
 Velocidad modelo EFL303P: 19/20km/h



CPD50L1

Capacidad: 5T
 Batería: 48V 560/690Ah
 Cargador: 48V 200A externo
 Horquillas: 1070-1820mm
 Elevación: 3000-650mm
 Velocidad: 16/18km/h



EFL603/703-HV-6

Alto voltaje
 Capacidad: 6T / 7T
 Centro de carga: 600mm
 Batería: 309V 304Ah
 Cargador: 20kw/40kw
 trifásico AC 370-460V, 50-60HZ, 32A
 Velocidad: 29/30 km/h



EFL353(S)(P)

Capacidad: 3500KG
 Batería: 80V 280/410Ah
 Batería modelo EFL353S: 80V 280/460Ah
 Batería modelo EFL353P:80V/460/560Ah
 Cargador: 80V/60/100/150/200A externo
 o 35A incorporado
 Largo de horquilla: 1070-2420mm
 Elevación: 2700-6000mm
 Velocidad: 11/12 Km/h
 Velocidad modelo EFL353S: 16/17km/h
 Velocidad modelo EFL353P: 19/20km/h





MULTIDIRECCIONALES Y TRILATERALES



MQZ25-30

Capacidad 2.5T / 3.0T
Elevación máxima: 8500mm
Batería plomo: 48V 700Ah
Batería litio: 48V 460Ah
Velocidad: 8/10km/h
Horquillas: 1070mm x 400/840mm



MCA16

Capacidad 1.6T
Elevación máxima: 12000mm
Batería plomo: 48V 600Ah/880Ah
Batería litio: 48V 460Ah/600Ah
Velocidad: 8 km/h



MQK30

Capacidad 3.0T
Elevación: 3000-8000mm
Batería litio: 48V 600Ah
Velocidad de lateral: 7/8km/h
Velocidad de frente: 9/10 km/h



MQC25-30

Capacidad: 2.5T/3.0T
Elevación máxima: 8000mm
Batería: 48V 500Ah
Velocidad: 8/9 km/h



MQC35-40 45-50

Capacidad: 3.5T/4T/4.5T/5T
Elevación máxima: 8000mm
Batería: 48V 560Ah
80V/500Ah
Velocidad: 7/8 km/h



MCC16

Capacidad 1.6T
Elevación máxima: 14200mm
Batería plomo: 80V 560/700/840Ah
Batería litio: 80V 450Ah/600Ah
Velocidad: 10 km/h



TÉRMICAS



CPD25/30/35T8-G51 CPD25/30/35T8-V2403

Capacidad: 2.5/3.0/3.5T
Largo de horquilla: 1070-1800mm
Motor: XINCHAI 3E22YG51, euro V
Motor KUBOTA V2403, euro V
Elevación: 2500-6000mm



TODOTERRENO DESDE 1.5T HASTA 5.0T

Largo de horquilla: 1070-1800mm
Motor: KUBOTA euro V
Elevación: 3000-6000mm



**GRAN CAPACIDAD
DESDE 4T HASTA 12T**



www.mb-maquinaria.com

MB Maquinaria
Rúa Romana 58
31390, Olite
Navarra (España)

info@mb-maquinaria.com
www.mb-maquinaria.com



© 2026 MB Maquinaria

Los productos MB Maquinaria cumplen con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad requeridos por las Directivas Europeas de aplicación.

